

LIMTRE STANDARD: S-BJELKEN (SMALT TVERRSNIT)

Limtre er produsert av ett antall trelameller sammenholdt av lim og er klassifisert i henhold til NS-EN 14080:2013.

Limtre benyttes først og fremst til konstruksjonsformål og er i forhold til sin vekt ett av de sterkeste konstruksjonsmaterialene

Bredder: 36 og 48 mm
Høyder: fra 225 – 630 mm
Overflate; Justert
Kvalitet: GI28c
Toleranser iht. EN390



Justert overflate er beregnet på innbygging og anbefales ikke for synlig bruk hvis det da ikke er meget lave krav til utseendet, f. eks til enkelte lagerbygninger.

INNHold:	Konstruksjonsvirke (gran/furu) MUF (melamin-urea-formaldehyd)	99% <1%
----------	--	------------

Miljøpåvirkning:

Produktet består av fornybare ressurser

Emisjonsfaktor (EF): Flyktige organiske forbindelser:

- * Formaldehyd (H₂CO) <0,03 mg/m³ (E1 grense er 0,13)
- * Ammoniak (NH₃)

Behandling: Limtre behandles som annet ubehandlet trevirke og oppbevares tørt og luftig.

Antatt levetid/brukstid: Produktet er beregnet å vare minimum tretti år hvis anbefalt vedlikeholdsregime og aksepterte monteringsanvisninger følges.

Produsent: Martinsons Såg AB, Burträskvägen 53, S-93780 Bygdsiljum, Sverige

Import: Splitkon AS, Industriveien 3, 3340 Åmot, tlf. 915 37 000, hjemmeside www.splitkon.no